

Гарантийный талон

Серийный номер

Дата продажи « _____ » _____ 20 ____ г.



ШТАМП
ПРОДАВЦА

Неисправность	Подпись, печать, дата

Организация: ООО "СБ"
Адрес: 111538, г. Москва, ул. Вешняковская д. 25, к. 1
Телефон: +7(499)325-60-35
Электронная почта: support@tonmind.ru

TONMIND



SIP-T21



ПАСПОРТ

Пожалуйста, ознакомьтесь перед эксплуатацией
и сохраните для дальнейшего использования

1. Основные сведения об изделии

SIP-T21 – это преобразователь аналогового сигнала в сетевой с поддержкой протокола SIP. Имеет встроенный усилитель 15 Вт. Оснащен тревожными выходами. Может использоваться для интерком связи.

2. Габаритные размеры



3. Комплект поставки

1. SIP-пейджинговый адаптер SIP-T21 1 шт.
2. Набор фурнитуры 1 шт.
3. Паспорт 1 шт.
4. Декларация соответствия ЕАС 1 шт.
5. Гарантийный талон 1 шт.

4. Основные технические характеристики

Аудио	
Кодеки	OPUS 48 кГц, MP3 44,1 кГц, G.722 ADPCM 16 кГц, G.711 PCMU 8 кГц, G.711 PCMA 8 кГц
Сеть	
Безопасность	защита паролем, фильтрация IP-адресов, цифровая аутентификация, журнал доступа пользователей, firewall
Сетевые протоколы	SIP, ONVIF, HTTP, IPv4, DHCP, RTSP, RTP, RTCP, TCP, UDP, ARP, FTP, TFTP, NFS, NTP
Сетевой интерфейс	10/100 Base-TX, RJ-45
VoIP	поддержка SIP протокола для интеграции с VoIP системами и SIP/PBX. 2 SIP-аккаунта, прямой IP-вызов SIP, RTP Многоадресная передача Кодеки: OPUS, MP3, G.722, PCMU, PCMA
Усилитель	
Встроенный усилитель	15 Вт
Основное	
Материал корпуса	металл
Источник электропитания	PoE или DC 12–24В

Интерфейсы	2 LAN, 2 тревожных входа, 2 реле, 1 вход микрофона, 1 вход динамика, 1 кнопка сброса
Размеры	112 × 105 × 29 мм
Вес	250 г

5. Транспортировка

SIP-пейджинговые адаптеры в таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с оборудованием должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств.

6. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня продажи.

7. Сведения об утилизации

SIP-пейджинговый адаптер прожектор не содержит в своём составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы.

SIP-пейджинговый адаптер является устройством, содержащим радиоэлектронные компоненты, и подлежит утилизации способами, которые применяются для изделий подобного типа согласно инструкциям и правилам, действующим в вашем регионе.